

Stampante laser monocromatica compatta di alta qualità con scheda di rete e wireless



- Velocità di stampa: fino a 22 ppm (pagine al minuto)
- Wireless - Wireless LAN IEEE802.11b/g
- Rete - Ethernet 10/100BASE-TX
- Full-Speed USB 2.0
- Risoluzione: HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
- Capacità carta in ingresso standard: 250 fogli
- Slot da 1 foglio per inserimento fogli manuale
- Compatibile con Windows® , Mac® & Linux***
- Memoria: 32MB (RAM)
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 10 secondi
- Emulazione: PCL®6
- Consumabili facilmente sostituibili

Generale

Motore	Laser
Velocità di stampa	Fino a 22 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Interfaccia	Wireless LAN IEEE802.11b/g, 10/100 Base-TX Ethernet & Full-Speed USB 2.0
Memoria	32MB (RAM)
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 sec.
Capacità vassoio carta inferiore	Fino a 250 fogli**
Capacità slot inserimento carta manuale	1 foglio**
Capacità carta in uscita	Fino a 100 fogli (faccia in giù)**
Emulazione	PCL®6
Font residenti	PCL®6 - 49 Font scalabili, 12 font Bitmap, 11 codici a barre
Frequenza CPU	181MHz
Protocolli IPv4 supportati	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP
Protocolli IPv6 supportati	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6
Tasto On / Off	Si

Pannello di controllo

LED su display	4 LED: Toner (Giallo), Tamburo (Giallo), Errore (Rosso), Go (Blu)
Tasti	Tasto "Go"

Pinter Driver

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Driver laser Brother for Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Linux	Driver di stampa per Linux***

Utilità

Aiuto interattivo	Linee guida sullo schermo tramite utilizzo di immagini in movimento
-------------------	---

Printer Driver Functions

Stampa N fogli su 1 foglio	Riduce fino a 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 su una singola pagina A4
Poster Printing	Enlarge 1 A4 page into a poster using 4, 9, 16 or 25 A4 pages
Stampa filigrana †	Filigrana associabile a documenti con testo predefinito o a messaggi definiti dall'utente
Impostazioni di stampa rapide †	Consente all'utente di selezionare rapidamente le opzioni di stampa nel driver
Monitoraggio stato della stampa †	Mostra gli errori di stampa direttamente sul PC
Duplex manuale	Stampa fronte/retro manuale

Utilità gestione rete

Gestione basata su Web	Gestione server di stampa su web browser
Wizard per disposizione driver alla rete	Per disporre in modo rapido e semplice i driver di stampa Brother all'interno di un Pc con Windows® collegato
BRAdmin Light	Gestione server di stampa per Windows® e Mac OS® X 10.2.4 o superiore

Caratteristiche supporti

Tipi di supporti	Vassoio carta standard – carta comune, cartoncino, carta riciclata, lucidi (fino a 10 pagine) Slot inserimento manuale - carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi
Peso supporti	Vassoio carta standard - 60 - 105 g/m2 Slot inserimento manuale - 60 - 163 g/m2
Dimensione supporti	Vassoio carta standard - A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Slot inserimento manuale – larghezza da 76.2 a 220 mm, lunghezza da 116 a 406.4 mm

Caratteristiche

Consumabili

Toner a capacità standard	TN-2110 - Circa 1500 pagine*
Toner alta capacità	TN-2120 - Circa 2600 pagine*
Tamburo	DR-2100 - Circa 12000 pagine

La frequenza con la quale vengono sostituiti i consumabili varia a seconda della complessità della stampa, dalla percentuale di copertura, dalle dimensioni della carta, dalle pagine per lavoro e dal tipo di supporto. Ad esempio, stampare su carta patinata riduce la durata del consumabile.

Dimensioni e pesi

Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)	Con cartone 475(L) x 454(P) x 360(H) mm Senza cartone 368(L) x 361(P) x 170.5(H) mm
Pesi	Con cartone 8.4kg, senza cartone 6.8kg

Altro

Consumo energetico	Stampa	Medio: 460w
	Standby	Medio: 80w
	"Sleep"	Medio: 8w
Pressione sonora	Stampa	51 dB
	Standby	27 dB
Potenza sonora	Stampa	6.7B
	Standby	4.5B

Ecologia	Risparmio energetico	Consente alla stampante di consumare meno energia quando non utilizzato.
	Risparmio toner	Riduce l'utilizzo del toner, contribuendo così a ridurre i costi di gestione della stampante.

Contenuto del cartone

Cartuccia toner (circa 1500 pagine*)
Tamburo (12000 pagine)
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows® e Mac®
Guida rapida d'installazione
Cavo interfaccia PC NON incluso

- * Capacità cartuccia approssimativa dichiarata in accordo con lo standard ISO/IEC 19752. (Lettera/A4)
- ** Calcolato utilizzando fogli 80g/m²
- *** Download gratuiti disponibili all'indirizzo internet <http://solutions.brother.com>
- † Solo per Windows®