

PT-E550WVP

Etichettatrice palmare per il settore elettrico



Caratteristiche principali:

Display grafico retroilluminato

- Caratteri di testo di semplice lettura e possibilità di visualizzare l'anteprima delle etichette prima della stampa.

Molteplici opzioni di alimentazione

- In dotazione adattatore di rete CA e batteria Li-ion ricaricabile. Per l'alimentazione è possibile utilizzare anche 6 batterie AA (non fornite)

Ampia gamma di funzionalità integrate per la personalizzazione delle etichette

- Etichette facilmente personalizzabili grazie a un'ampia dotazione di elementi selezionabili: 9 font, 7 cornici e 384 simboli.

Taglierina automatica integrata a taglio completo e parziale (a metà)

- Garantita per il taglio dei nastri ad adesivo rinforzato
- Soluzione ideale per stampare etichette multiple/a numerazione sequenziale
- Con funzionalità di taglio/pausa per ridurre gli sprechi

Supporto Wi-Fi

- È possibile effettuare la stampa sul dispositivo tramite rete
- È possibile trasferire dati per es. modelli di etichette, database o simboli personalizzati in modalità wireless dal PC in uso sull'etichettatrice PT-E550W
- È possibile stabilire una connessione P2P con i propri dispositivi mobili (con sistema operativo iOS e Android) in modalità diretta per creare layout di etichette sul proprio smartphone

Tastiera standard tipo PC

- Rende più efficiente la digitazione.

Etichettatura agevole

- Il design ergonomico e compatto finalizzato alla massima portabilità e l'alimentazione a batteria consentono di stampare le etichette ovunque sia necessario.

Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette specifiche

- Etichette generiche/Mascherine
- Etichette avvolgicavo/a bandiera/pellicole termo-restringenti/¹autolaminanti
- Etichette per quadri comandi e prese/blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida)
- Etichette sequenziali/Funzioni avanzate per la numerazione sequenziale

Disponibili pellicole termo-restringenti

HSe professionali:

- HSe-211 (5,8 mm)
- HSe-221 (8,8 mm)
- HSe-231 (11,7 mm)
- HSe-241 (17,7 mm)

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione	Etichettatrice PT-E550WVP Cassetta di nastro ad adesivo rinforzato nero su giallo da 24mm (lunghezza 8 m) Un nastro flessibile (Flexi-ID) nero su bianco da 12 mm (8 m) Batteria Li-ion ricaricabile Adattatore CA Cinturino da polso Documentazione Cavo mini-USB CD contenente il software Valigetta per il trasporto
Lingue supportate	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, portoghese brasiliano, turco

Dimensioni e peso

Senza imballo	126 (L) x 250 (P) x 94 (A) mm 1,05 kg
Con imballo	393 (L) x 334 (P) x 126 (A) mm 3,25 kg
Contenitore master	413 (L) x 348 (P) x 390 (A) mm 11,04 kg

Caratteristiche tecniche

Tastiera	70 tasti di gomma QWERTY/QWERTZ/AZERTY
Tastierino numerico dedicato	Sì
Interfacce	USB, Wi-Fi
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X versione da 10.7 a 10.9.
Tipo di display	Display grafico LCD monocromatico retroilluminato con anteprima dell'etichetta
Risoluzione display	16 caratteri per 3 righe 128 x 64 punti
Velocità di stampa	Fino a 30 mm/secondo
Risoluzione di stampa	180 dpi
Altezza massima di stampa	18,0 mm
Tipo di taglierina	Automatica a taglio completo e parziale (a metà) (con funzione di taglio/pausa) (rivestita in fluoro per il taglio dei nastri ad adesivo rinforzato)
Lunghezza etichette	15 mm min 999 mm max
Numero massimo di righe per etichetta	7 (con cassetta di nastro da 24 mm)
Margini nastro	Taglio automatico: On/Off, Taglio parziale (a metà): On/Off, Stampa a catena: On/Off, Nastro speciale: On/Off
Stampa testo verticale	Sì
Stampa speculare	No
Stampa copie	Da 1 a 99
Numerazione automatica	Sì (1 – 99, Normale, Simultanea, Avanzata)

Creazione etichette

Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette specifiche	Etichette generiche, mascherine, avvolgicavo, a bandiera, nastri termo-restringenti, quadri comandi/prese, blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida)
Font	14 Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
Stili font	9 (escl. normale) Normale, grassetto, contorno, ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo & grassetto, corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato, corsivo & riempito
Dimensioni caratteri	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 punti
Simboli	384
Cornici	7
Codici a barre	9 CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Memoria

Qtà max di caratteri per etichetta	1.500
Posizioni di memoria etichette	99 (o fino a 18.297 caratteri)
Dati trasmessi	6 MB Modelli di etichette: fino a 99 Simboli personalizzati: fino a 99 Database: fino a 99

Consumabili

Tipo di nastro	TZe, HGe, HSe (termo-restringente)
Ampiezza nastro	3,5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm

Accessori opzionali

Batterie	BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile 6 batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6)
Adattatore CA	AD-E001