

## Specifiche Base

Reperti	30 programmabili
PLU	1000 programmabili fino a 30.000 con espansione di memoria*
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8 programmabili
Valute Estere	4 programmabili
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Chiusure	10 + 10 subtender
Funzioni avanzate	tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggio rotante
Tastiera	60 tasti, 20 macro, programmabile, legendabile, scollegabile(**)
Collegabilità	PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di casse, cassetto automatico
Movimenti contabili ricevuta	acconti, prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta fiscale
Grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly
Funzioni generiche	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario
Display Cliente	LCD retroilluminato alfanumerico 2 righe da 16 caratteri
Display Operatore	LCD retroilluminato alfanumerico 2 righe da 20 caratteri
Driver	driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS

(\*) opzionale (\*\*) valido per il modello base

# MODUS

## Specifiche Tecniche

Stampante	termica: 8 dot/mm
	velocità di stampa: 220 mm/sec
	lunghezza rotolo: 90 mt
	larghezza rotolo(**): 80 mm
Conessioni	1 porta seriale standard RS232 1 porta seriale standard RS232/485
Alimentazione	min 100 V - max 240 V AC min 120 V - max 370 V DC
Dimensioni	[L(136) x A(142) x P(225)] mm
Peso	1,6 kg

(\*\*) valido per il modello base

# SWEDA

DITRON Srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy

tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552

www.ditron.eu - ditron@ditron.net



RIVENDITORE AUTORIZZATO

**SWEDA**

**Modus**



**Modus**

**SWEDA**

CONTANTE  
€ 1.00

CORR.

AMMIE  
TRANS  
Y

0

00

2

5

3

6

9

00