


Bilance da banco con visori e tastiera posti su colonna e gruppo di stampa

con testina da 2 o 3 pollici, dotato di cassetto per il caricamento rapido dei supporti cartacei, posto sotto il piatto di pesatura.

88D082A



Funzioni Principali

- ▣ visualizzazione completa di tutti i dati Metrologici e Gestionali
- ▣ visualizzazione di immagini fisse o in movimento, anche di tipo pubblicitario
- ▣ stampa dei dati richiesti in forma chiara ed elegante, personalizzabile come formato e abbinabile a logo oppure immagini grafiche
- ▣ memorizzazione dell'archivio (prezzi, tare, descrizioni, barcode, ecc.) relativo a 10.000 PLU
- ▣ gestione dei Lotti di Produzione
- ▣ gestione dei totali per PLU, Famiglie, Reparto, Fasce Orarie, Lotti di Produzione, ecc.
- ▣ gestione di sconti di Prezzo incondizionati o per Quantità, Reparto, Famiglia o PLU
- ▣ operazioni di inventario (immissione merce, storno, riconfezionamento, inventario fisico)

Specifiche Generali

Portata (Max)	6 Kg	6 Kg	12 Kg	15 Kg	30 Kg	6/15 Kg
Divisione (e)	1 Kg	2 Kg	2 Kg	5 Kg	5 Kg	2/5 Kg
N° Divisioni	6.000	3.000	6.000	3.000	6.000	Multirange
Tare (T=)	-6 Kg	-6 Kg	-9,998 Kg	-9,995 Kg	-9,995 Kg	-6 Kg
Range di Temperatura	- 10°C/+40°C					
Alimentazione	220 Uca (- 10 ÷ + 5%)					
Consumo	circa 80 VA					

Display a colori
 CABINET Grigio



Display b/n
 CABINET
 Carta da zucchero

Caratteristiche tecniche

- Microprocessore a 32 bit STPC-ATLAS (compatibile con il modello Intel 486)
- Memorie di tipo Flash, Dram e Sram a grande capacità e in grado di contenere i programmi metrologici e gestionali, nonché gli archivi e i dati dei programmi in esecuzione
- Visori grafici da 1/4 di VGA di tipo LCD retroilluminati "monocromatici" o "a colori"
- Stampanti con testine termiche ad alta risoluzione da 2 oppure 3 pollici anche con dispositivo di caricamento rapido dei supporti cartacei (scontrini normali e autoadesivi o etichette)
- Tastiere impermeabili alle polveri ed all'umidità
- Numero di operatori per bilancia: tipico 10 - massimo 30
- Vasta gamma di portate (da 6 a 30 Kg) e relative divisioni minime (da 1 a 5 grammi)
- Interfacce di tipo Ethernet, Arcnet, RS 232 o RS 422
- Batterie anti black-out

DITRON Srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy

tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552

www.ditron.eu - ditron@ditron.net

sede operativa: **OMEGA** bilance

Via Varese, 70/C - 21013 Gallarate (Va) - Italy

Tel. +39 0331 1816611 - Fax +39 0331 1818650



RIVENDITORE AUTORIZZATO

BILANCE ELETTRONICHE

SERIE **SLAM NEW** **PR**
VERSIONE



Slam New
OMEGABALANCE

